



キャリングカートN
CARRYING CART N 320

原料樹脂 ポリエチレン
容 量 320 L
耐 荷 重 120 kg

使用上の注意

- 道路法・消防法などを守って使用してください。
- 危険ですから、ふたの上に乗ったりカートの中に入ったりしないでください。
- 風の強いときは、移動や転倒防止のためロープなどで固定してください。
- ふたの開閉時には指はさみや周囲の人に当たらないよう注意してください。
- 耐荷重以上で使用したり、ふたの上に物を載せたりしないでください。変形や破損などの原因となります。
- 酸やガソリン、有機溶剤などの発火性や引火性、反応性のある物質、液体および40℃以上の高温物質を入れないでください。
- 自走防止のため傾斜面などに置かないでください。
- 運搬時以外は、必ずキャスターをロックしてください。
- 生ゴミなどを入れた場合、汚水が漏れないよう止水栓はしっかり締めてください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA

2011

ハンドブレーキ付タイプ

キャリングカートN
CARRYING CART N 320HB / 550HB

ハンドブレーキの使用方法

- ハンドブレーキレバーを握るとブレーキが解除され、走行が可能になります。

ハンドブレーキを使用する際の注意

- 使用前に必ずブレーキが効くことを確認してください。
- 走行中はハンドブレーキレバーを最後までしっかり握って使用してください。しっかり握らないで使用を続けた場合、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。
- ハンドブレーキは補助的なものです。本品から離れる場合は、必ずキャスターをロックしてください。
- 地面が濡れている場所ではブレーキの効が悪くなりますので、注意して使用してください。

商品名	耐荷重	移動時耐荷重
キャリングカートN 320HB	120Kg	100kg
キャリングカートN 550HB	200Kg	140kg

2010



キャリングカートN
CARRYING CART N 550

原料樹脂 ポリエチレン
容 量 550 L
耐 荷 重 200 kg

使用上の注意

- 道路法・消防法などを守って使用してください。
- 危険ですから、ふたの上に乗ったりカートの中に入ったりしないでください。
- 風の強いときは、移動や転倒防止のためロープなどで固定してください。
- ふたの開閉時には指はさみや周囲の人に当たらないよう注意してください。
- 耐荷重以上で使用したり、ふたの上に物を載せたりしないでください。変形や破損などの原因となります。
- 酸やガソリン、有機溶剤などの発火性や引火性、反応性のある物質、液体および40℃以上の高温物質を入れないでください。
- 自走防止のため傾斜面などに置かないでください。
- 運搬時以外は、必ずキャスターをロックしてください。
- 生ゴミなどを入れた場合、汚水が漏れないよう止水栓はしっかり締めてください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA