Richell

エックス

浴そう手すりX(

購入

特許出願中

体に負担が少ないまたぎ動作ができる 十字形の浴そう手すり。

防カビ加工を施しているので、 お手入れしやすく衛生的です。 防カビ加工 JP0512351A0004W




手首が手の甲側に大きく 曲がり、負担が掛かり やすい。

手すりと使用者の体に ねじれが生じている。



順手で手すりをつかめるため、 手首への負担が少ない。



・浴そうエプロンに対し、体が半身になるため 下肢が動かせるスペースが広く、少ない重心移動 で安定したまたぎ動作ができる。



締めすぎ防止機能付き ハンドル

締め付け不足や締めすぎに よる浴槽破損の心配が ありません。



洗い場スッキリ

への負担が 少ないり

洗い場側に余分な 出っ張りがないので 洗い場が広く使えます。



浴そう手すり X

風呂フタOK

取り付けたまま フタができます。

在来工法タイプ

在来工法の浴そうに対応した手すりです。



手すり 高さ調節 3段階

(16, 19, 22cm)

ユニットバスタイプ

ユニットバスの浴そうに対応した手すりです。





防力ビ加工 手すり・キャップ・滑り止めゴム・ゴム脚

40055-8

手すり

高さ調節

3段階

取り付け可能浴そう壁高さ: 41.5~60cm

浴そう手すりX

品番 号 型 参考価格(税抜) 入数 サイズ(cm) 個装サイズ(cm) 製品重量 ピンク 📗 TAIS⊐ード 4945680 00426-在来工法130 01 140053 ¥20,000 1×4 19×21.5~26.5×32.5H 23×21×36 3.2kg 40053-4 000139 ユニットバス 4945680 00426-02 140054 ¥25,000 1×4 19×23~29×45.5~63.5H 41×24.5×22 3.9kg 40054-1 000140 130L ユニットバス 4945680 00426-¥25,000 19×23~29×57~81.5H 03 140055 1×4 51×24.5×22

●材質///ンドル・可動フレームカバー:ボリブロピレン、固定板:ABS樹脂、滑り止めゴム:合成ゴム、ゴム脚:合成ゴム、黄銅、手すり・キャップ:熱可塑性エラストマー、フレーム:ステンレス鋼 ●在来工法130:段差補正板3枚付 ●取り付け可能な浴槽壁の厚み:4.5~13cm ●最大使用者体重/80kg

株式会社 リッチェル

130H

000141